





COMPOSIÇÃO



**Folheado a madeira
sobre aglomerado
ou MDF**



Lacado sobre MDF

RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



Aplicação: ambientes interiores.
Exemplo: apartamentos.

DIMENSÕES LIMITE

Altura x Largura (mm)

Medida máxima do painel: 2902 x 1218

ACABAMENTOS

- * Carvalho natural (027)
- * Cerejeira EUA (tinto standard - 195)
- * Faia vaporizada (SIP)
 - Maple (acero - 260)
- * Mogno natural (204)
 - Pinho natural (144)
 - Pinho tinto (145)
 - Sucupira (CIC)

- Tanganica natural (002) **a)**
- Tanganica biondo (01F) **a)**
- Tanganica médio biondo (191)
- Tanganica médio envelhecido (190)
- Tanganica médio escuro (01C)
- Tanganica tinto especial escuro (02A)
- Tanganica tinto médio (152)
- Tanganica tinto standard (001)

- * Tola (SIP)
 - Wenghé (carvalho tinto wenghé - 061) **a)**
 - **Consultar para outros folheados**
- * **Lacado Branco:**
"Dierre" / RAL 9003 / RAL 9016
- * **Crú:** MDF

* Painéis de stock com medidas 2102 x 918 e/ou 2127 x 968 mm. | **a)** Acabamentos disponíveis também com os veios na horizontal.
Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.

OBSERVAÇÕES

ADVERTÊNCIAS

- Desaconselha-se a aplicação em portas com visores.
- Os bites e régua de madeira a serem fornecidos, são-no, sempre que possível, com o acabamento do painel; poderão todavia apresentar ligeiras diferenças de tonalidade.
- Os acabamentos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, ser descontinuados por decisão dos fornecedores.

MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar o painel, de pó ou outras impurezas, usando unicamente água morna e, eventualmente sabão neutro.
- 2 - Aplicar generosamente extrato de óleo dinamarquês ou outro da especialidade.
Remover o excedente e uniformizar o extrato aplicado, com um pano de algodão.