




## COMPOSIÇÃO

**Impressão sobre MDF**

Sobre uma placa de MDF é efetuado, eletronicamente, o acabamento com uma base de tinta aquosa, que imita na perfeição a madeira.

## RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



**Aplicação:** ambientes interiores.  
**Exemplo:** apartamentos.

## DIMENSÕES LIMITE

**Altura x Largura (mm)**

Para medidas > 2502x1200, consultar

## ACABAMENTOS

|                         |                                 |                                       |                   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| * Faia F1               | a) Mogno tinto (497S)           | a) Tanganica médio envelhecido (492S) | <b>Lacados:</b>   |
| * Mogno M1              | a) Tanganica biondo (496S)      | a) Tanganica médio escuro (491S)      | * Branco RAL 9010 |
| a) Mogno médio (499S)   | a) Tanganica médio (494S)       | a) Tanganica natural (495S)           | * Cinza RAL 7040  |
| a) Mogno natural (498S) | a) Tanganica médio claro (493S) | * Tanganica T2                        | * Cinza RAL 7043  |

\* Painéis de stock com medidas 2125 x 968 mm.

a) De série nas portas: FIRECUT Elz60 e Elz90 / FIRECUT D.B. / SYNERGY-OUT CLASS A

**Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.**

## OBSERVAÇÕES

## ADVERTÊNCIAS

- Não aplicável em portas com visores.
- A ser necessário colocação de bites ou ripa central, fornecemo-los de acordo com a opção do cliente final.
- Os acabamentos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, ser descontinuados por decisão dos fornecedores.

## MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar o painel, de pó ou outras impurezas, usando unicamente água morna e, eventualmente sabão neutro.
- 2 - Aplicar generosamente extrato de óleo dinamarquês ou outro da especialidade.  
Remover o excedente e uniformizar o extrato aplicado, com um pano de algodão.