

Portas de Segurança

SLEEK

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

ÍNDICE

- 05** *PORTAS SLEEK*
- 06** *SLEEK S1*
- 07** *SLEEK SD*
- 08** *ESTRUTURA E DESEMPENHO
EQUIPAMENTO DE SÉRIE*
- 09** *FECHADURAS
CILINDROS
ESCUDOS DE PROTEÇÃO*
- 10** *PUXADORES*
- 11** *CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS
EXTRAS MAIS COMUNS*
- 12** *PORTA DIERRE EM VÃO EXTERIOR*
- 13** *REVESTIMENTOS*
- 14** *ESQUEMAS E MEDIDAS*
- 16** *QUADRO SINÓTICO*
- 17** *GARANTIA E DESEMPENHO*
- 18** *CERTIFICAÇÃO - EMPRESA*

Portas de segurança DIERRE

As portas que atravessam fronteiras



PORTAS SLEEK

A porta SLEEK é o modelo com o design mais inovador da gama Dierre.

O aro especial em alumínio torna-o "invisível" pelo acabamento da parede.

As dobradiças ocultas Macron 5.0 são uma exclusividade patenteada da Dierre. O funcionamento, idêntico ao das portas utilizadas na aviação, permite a abertura total da porta, a 180°.

A folha da porta tem um preenchimento compacto, a elevar tanto a sua integridade como as capacidades de isolamento térmico e acústico. Com o fecho, a porta fica integralmente faseada com a parede. Uma porta segura, inovadora e moderna.

SLEEK S1

FECHADURA COM 1 CILINDRO



1 CILINDRO DE SEGURANÇA




Abertura manual com inserção de chave no cilindro de alta segurança fornecido com a porta.

SLEEK S1



SLEEK S1 D.B.



Adequada para colocação em vão exterior.

SLEEK SD

FECHADURA COM 2 CILINDROS




2 CILINDROS DE SEGURANÇA MESTRADOS




A chave do proprietário acede a ambos os cilindros (A e B) e bloqueia o acesso às chaves que acionam somente o cilindro superior (B).

SLEEK SD



Adequada para colocação em vão exterior.

ESTRUTURA E DESEMPENHO



PRÉ-ARO EM AÇO ZINCADO LACADO

ARO EM ALUMÍNIO COM PERFIL PARA OCULTAÇÃO

FIXAÇÃO DO PAINEL INTERNO COM O PERFIL DE REMATE

FOLHA DE DUPLA CHAPA COM PREENCHIMENTO COMPACTO E PREDISPOSTA PARA REVESTIMENTO

GUARNIÇÕES NO ARO E NO BATENTE DA FOLHA



Resistência à Intrusão
RC3 (1 e 2 batentes)



Abatimento Acústico
41dB (1 batente)
39dB (2 batentes)



Transmissão Térmica *
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (1 e 2 batentes)
* com painéis de 7mm



Resistência à Corrosão
Classe 4 (1 e 2 batentes)



Resistência ao Vento
C5 (1 e 2 batentes)



Permeabilidade ao Ar
Classe 3 (1 batente)
Classe 2 (2 batentes)

EQUIPAMENTO DE SÉRIE


DOBRADIÇA OCULTA MACRON 5.0



PRFIL DE REMATE EM ALUMÍNIO



SOLEIRA DUPLA + NO AIR



ARO OCULTO E COMPLANARIDADE



PERNOS MÓVEIS EM GANCHO



PERNOS FIXOS SLEEK



Para mais informações sobre o equipamento de série consultar a ficha da porta pretendida.

FECHADURAS



SISTEMA DE SEGURANÇA EM TODAS AS FECHADURAS DIERRE
Bloqueio das linguetas em caso de intrusão danosa

CILINDROS DE ALTA SEGURANÇA DIERRE

CLASSIFICAÇÃO
SEGUNDO NORMA
EN 1303

Durabilidade.....	6 (máximo 6)
Resistência à corrosão.....	C (máximo C)
Resistência ao ataque.....	2 (máximo 2)
Resistência ao fogo.....	1 (corta-fogo)
Segurança.....	6 (máximo 6)

POWER

Série na SLEEK S1



D-UP

Série na SLEEK SD



ESCUDOS DE PROTEÇÃO DOS CILINDROS



Acabamentos iguais aos dos espelhos onde se inserem

D-FENDY MAG



Escudo de proteção especial com bloqueio do acesso ao cilindro.
O acesso é facultado por meio de chave magnética.
A ser colocado no espelho curto Dierre Design.

VARIEDADE NA ESCOLHA



Dierre Design
(de série)



Amsterdam



Dallas



Dourado



Dourado
Resista



Bronze



Argento
(de série)



Cromo
Lucido



Cromo
Satinado



Inox



Branco



Preto

Consultar os acabamentos disponíveis para cada modelo.

puxadores de asa



Mod. 962/2



Mod. 962



Mod. 957

kit D-Fendy / kit D-Fendy Plus




Kit reforço de proteção ao cilindro e fechadura


AO SEU ESTILO

SLEEK STANDARD - 3 VERSÕES DE ASSENTAMENTO DO ARO


Com bite de ocultação do aro no lado interior



Em parede com reboco




Em parede com revestimento apainelado



SLEEK AVVOLGENTE

CARACTERÍSTICAS:

- Perfil de remate oculto no lado interior.
- Kit especial para fixação do painel.
- Painel a cobrir inteiramente a folha da porta no lado interior.
- O painel interior deve ter uma espessura de 10mm.



Exclusivo para portas de 1 batente

ESCOLHAS DE UPGRADE



Porta a abrir para fora



Porta com visor



Aro e perfil com opções várias de cor


	EXTENSÃO NA CLASSIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À INTRUSÃO	RC4	KIT: reforço com chapa de aço de 3mm a toda a altura do sistema de fecho / trancas superior e inferior, em gancho	*
	EXTENSÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO ABATIMENTO ACÚSTICO	45 dB	Inclui colocação de soleira fixa ao pavimento (h = 16mm)	*
	CLASSIFICAÇÃO CORTA-FOGO	El230	Guarnições termoexpansíveis no aro e na folha da porta.	*
12 V	TRINCO ELÉTRICO		Abertura com receção de energia.	
BOXER	MOLAS DE RECUPERAÇÃO		Mola oculta Boxer.	
	SOLEIRA FIXA NO PAVIMENTO		Soleira fixa rebaixada. Acessório recomendado nas portas de vãos exteriores. (Melhora os desempenhos termoacústico, permeabilidade ao ar e estanquidade à água)	*

* Exclusivo para portas de 1 batente.

NO EXTERIOR

Neste tipo de vãos, as portas podem sofrer um maior desgaste natural, devido à exposição direta ao ambiente exterior. Para combater este facto, a Dierre recomenda a porta com extras adequados e aconselhados pelos nossos técnicos. Colocamos também ao dispor, na nossa variada gama de revestimentos, painéis naturalmente concebidos para oferecerem resistência à exposição exterior.

São fatores que dão a confiança para a Dierre manter a garantia da porta mesmo quando colocada em ambientes mais agressivos e a comprovação da classificação CE, segundo a norma EN 14351-1.



REVESTIMENTOS

O remate final para personalizar a porta é a escolha dos painéis que a revestem.

• Painéis para ambiente interior

Os painéis para ambiente interior são colocados em ambos os lados da porta colocada em vão interior e para o lado interior das portas de vãos exteriores.

• Painéis para ambiente exterior

Os painéis para ambiente exterior são obrigatórios no lado exterior das portas de vãos exteriores.

Para consultar os vários tipos de painéis disponíveis, no catálogo e documentação respetivos.



AMBIENTES INTERIORES

Exemplo de locais:

Entrada de vivenda;
Lados de portas de
cozinha.

Alguns tipos de painéis:

- Laminado de 7mm (folheado e
laminado)
- Pintado
- Laminado

- Laminados e laminados



AMBIENTES EXTERIORES RESGUARDADOS

Exemplo de locais:

Entrada de vivenda sem
exposição direta aos agentes
atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Laminado ZM
- Pintado 14mm
- Pintados Santorini
- Fenólico



AMBIENTES EXTERIORES

Exemplo de locais:

Locais com exposição direta
aos agentes atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Madeira Accoya
- Alumínio e alutermico

QUADRO SINÓTICO - SÉRIE PRESTIGE - PORTAS SLEEK

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS	MODELOS						
	SLEEK S1	SLEEK S1 D.B.	SLEEK SD	SLEEK H4	SLEEK H4 D.B.	SLEEK NX	SLEEK NX D.B.

DE SÉRIE							
Versão Avvolgente	●	-	●	●	-	●	-
Fechadura mecânica	●	●	●	-	-	-	-
Cilindro alta segurança	1 unid.	1 unid.	2 unid.	-	-	-	-
Fechadura motorizada	-	-	-	●	●	●	●
Cilindro emergência	-	-	-	●	●	●	●
Perfil de remate em alumínio	●	●	●	●	●	●	●
Dobradiça oculta	●	●	●	●	●	●	●
Preenchimento interior da folha	●	●	●	●	●	●	●
Acessórios comuns	Aro em alumínio anodizado / guarnições vedantes na folha e no aro / guarnição No Air visor com ângulo de 200° / soleira dupla automática embutida / bloqueio de acesso ao trinco						

CONFIGURAÇÃO EXTRA							
Produção dimensões extra standard	●	●	●	●	●	●	●
Porta a abrir para fora	●	●	●	●	●	●	●
Acabamentos no aro e perfil de remate	●	●	●	●	●	●	●
Acessórios extras mais comuns	Kit D-Fendy e D-Fendy Plus / trinco elétrico / molas de recuperação						

QUADRO DESEMPENHOS	DE SÉRIE		EXTRAS	
	1 BATENTE	2 BATENTES	1 BATENTE	2 BATENTES
Resistência à intrusão	RC3	RC3	RC4	-
Abatimento acústico	41dB	39dB	45dB	40dB
Transmissão térmica	U _d = 1,6 W/m²K (*)	U _d = 1,6 W/m²K (*)	variável	variável
Resistência à corrosão	Classe 4	Classe 4	-	-
Resistência à carga do vento	C5	C5	-	-
Permeabilidade ao ar	Classe 3	Classe 2	-	-
Resistência corta-fogo	-	-	EI230 (exclusivo SLEEK S1)	-

(*) Níveis alcançados com painéis de 7mm.

LEGENDA: ● Disponível – Não disponível

GARANTIA E DESEMPENHO

PERFORMANCE CHARACTERISTICS / GUARANTEE CERTIFICATE
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO / CERTIFICADO DE GARANTIA
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO / CERTIFICADO DE GARANTIA

FABRICANTE: _____

Nº DA GARANTIA: _____

CLIENTE DA DIERRE: _____

TIPO DE PRODUTO: _____

MONTAGEM (instalador/data): _____

REGISTO MARCAÇÃO CE: _____

CARATERÍSTICAS DE DESEMPENHO: _____

PREENCHER APÓS MONTAGEM (com assinaturas do instalador e do cliente final)

A PREENCHER NO CASO DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

GUARDAR O CERTIFICADO - GUARDAR EL CERTIFICADO - KEEP THE CERTIFICATE

CORRECT FITTING DECLARATION
DECLARAÇÃO DE ASSENTAMENTO CORRECTO
DECLARACIÓN DE COLOCACIÓN CORRECTA

O presente certificado é válido se a porta for instalada como indicado nas instruções. Eventuais alterações (não autorizadas) e/ou um errado assentamento da porta, provocará a expiração do certificado de garantia e das certificações do produto indicadas nas etiquetas apostas no mesmo.

El presente certificado es válido únicamente si la puerta es instalada según se contempla en las instrucciones. Las modificaciones (no autorizadas) y/o una colocación incorrecta de la puerta anulan la validez del certificado de garantía y de las homologaciones del producto indicadas en las etiquetas aplicadas a dicho producto.

The present certificate shall be valid only if the door is fitted as indicated in the instructions. Possible unauthorised modifications and/or the incorrect fitting of the door, shall make both the guarantee certificate and the certifications listed on the labels or on the door itself void.

A porta assentada no dia pelo técnico da empresa
 La puerta colocada en la fecha de por el técnico de la empresa
 The door fitted on by of the company

foi assentada em conformidade com as instruções fornecidas Dierre S.p.A.
 ha sido colocada conforme a las instrucciones facilitadas por la empresa Dierre S.p.A.
 has been fitted following the instructions supplied by Dierre S.p.A.

assinatura do técnico assinatura do cliente
 firma del instalador firma del cliente
 fitter's signature client's signature

DETAILS TO BE INSERTED IN CASE THE CERTIFICATE IS USED
DADOS A INSERIR EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO
DATOS QUE INTRODUCIR EN CASO DE USO DEL CERTIFICADO

dados do cliente datos del comprador customer

Apelido Nome E-mail
 Apellidos - Surname Nombre - Name E-mail
 Endereço Tel.
 Calle - Address Tel. - Phone
 Cidade País Móvil - Mobile
 Ciudad - City Nación - Country C.P. - Code

☐ aceito receber informações e documentação de origem comercial
 acepto recibir información y documentación de carácter comercial

assinatura do cliente
 firma del cliente

CERTIFICAÇÃO - EMPRESA

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001:2015

Certificações emitidas pela SGS (organismo acreditado pela IPAC em Portugal e Accredia em Itália).



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

As fotografias podem apresentar tonalidades
diferentes das peças originais.

A Dierre Ibérica reserva-se o direito de, a qualquer momento,
substituir ou descontinuar qualquer acessório e/ou componente
referido no presente catálogo.

A função deste catálogo é a de apresentar
um breve resumo de alguns dos produtos DIERRE.
Aconselha-se, antes de uma decisão, a consulta
de um técnico comercial da empresa.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE